

Karta techniczna

10.10 Trap z drabinką SR-297


Wymiary (m) wys x szer x dł	1,50 x 1,10 x 1,75
Obszar bezpiecznej obwiedni	4,10 x 4,75
Wys. swobodnego upadku HIC	1,50 m
Wymagana nawierzchnia	piasek/żwirek/guma
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	17,5 m ²
Głębokość posadowienia	50 cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie służy do wspinania.

* tolerancja wymiarów +/- 5 cm

- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95 mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- drążki z rur ocynkowanych ogniowo
- ścianka ze sklejki antypoślizgowej z uchwytami z tworzywa
- liny PP z rdzeniem stalowym
- urządzenie montowane na stałe w gruncie

RZUT I ELEWACJA

WIDOKI



Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.